

Холодильная витрина Frigoglass FLEX 60 SZ

Описание

Flex 60 SZ - барная витрина с диапазоном температур от -8 до +8°C. Может быть использована как для охлаждения и хранения напитков, так и для хранения икры. Оснащена электронным контроллером и двумя датчиками температуры для точного поддержания температуры. Витрина Flex 60 SZ Black представлена в черном цвете корпуса и внутреннего кабинета. Внешние стены корпуса и дверь могут быть брендированы исходя из требований заказчика

Стандартная комплектация

Цвет корпус	черный
Материал корпуса:	пластик
Цвет кабинета	черный
Материал кабинета	пластик
Рамка двери	пластик
Дверь	механический замок
Освещение	Двусторонний ЛЕД
3 полки профилированные	черные
3 ценникодержателя	прозрачный
Гарантия на витрину	2 года
Комплексное сервисное обслуживание по всей территории РФ и СНГ	хранение, доставка, установка, тех.обслуживание, ремонт, восстановительный ремонт

Технические характеристики

Хладагент	R600 (22 гр.)
Марка компрессора	HD D65CY1
Расположение компрессора	нижнее
Электронный контроллер	MXBAOHENG SF-104
Длина шнура электропитания	1,2 м
Условия работы	30°C 55 % RH
Температурный режим	-8..+8 °C
Энергопотребление	1,8 Квт/24 часа (25°C/60% RH)
Максимальный уровень шума	<60 дБ
Запениватель стенок	циклопентан
Метод рециркуляции воздуха	принудительный
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Время выхода на рабочую температуру, мин	<16



Общие характеристики витрины

Габариты (ВхШхГ)	690x430x475
Занимаемая площадь пола	0,21
Вес, Кг	26
Литраж gross/нет, л	60/58 л
Вместимость (ПЭТ)	61
Фейсинг (ПЭТ)	5
min шаг установки полок, мм	50 мм
Размер основной полки, мм	290 x 287

Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке, мм	720x450x490
Вес в упаковке, кг	30
Транспорт	Вместимость
Фура 13,6 м, шт	336
Контейнер 40 футов, шт	192
Контейнер 20 футов, шт	96

