

8 причин покупки индукционной плиты Abat

1 Толщина
стеклокерамической
поверхности



6 мм

2 Независимые индукторы



3 Плавная регулировка
температуры



**от +60 до
+240 С**

4 Диаметр посуды



**min 115 мм
max 300 мм**

5 Максимальная нагрузка на 1
конфорку

20 кг

6 Зоны нагрева

КИП-49П-3,5
КИП-49П-5,0
КИП-49П-3,5-01
КИП-49П-5,0-01

4 зоны

КИП-29П-3,5
КИП-29П-5,0
КИП-29П-3,5-01
КИП-29П-5,0-01

2 зоны

КИП-69П-3,5
КИП-69П-5,0
КИП-69П-3,5-01
КИП-69П-5,0-01

6 зон

7 Оснащены подставкой с полкой

КИП-29П-3,5
КИП-29П-5,0
КИП-49П-3,5
КИП-49П-5,0
КИП-69П-3,5
КИП-69П-5,0

**крашеная
подставка**

КИП-29П-3,5-01
КИП-29П-5,0-01
КИП-49П-3,5-01
КИП-49П-5,0-01
КИП-69П-3,5-01
КИП-69П-5,0-01

**подставка из
нержавеющей
стали AISI 304**

Внимание!
Для безопасности работающая конфорка
автоматически выключается через 4 часа
после выключения на пульте.

8 причин покупки индукционной плиты Abat

8

Долговечность и безопасность



**защита от скачков напряжения
сетевой кабель с заземляющим контактом**



**вентиляторы охлаждения
включаются автоматически при
достижении температуры **+50 °C** внутри
плиты и отключаются при понижении
температуры до **+35 °C****



**моющиеся легкоъемные
жироулавливающие фильтры**

Отдел маркетинга Abat:

E-mail: MARKET@ABAT.RU

Тел.: +7 (8352) 56-06-85

