

## Общие характеристики

Габариты (ВхШхГ), мм (Smart 130С)	2126x964x736
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм	1925x884x627
Внутренний объем, л / Полезный объем, л	905/866
Занимаемая площадь пола, м2	0,71
Вес, кг	159
Стандартное количество полок	6
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШхГ)	871x494
Максимальная нагрузка на полку, кг	62
Фэйсинг ПЭТ 0,5л, шт	13
Вместимость ПЭТ 0,5л, шт	546

## Технические характеристики

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °С	2,0°С ~ 10,0°С
Климатический класс 4	30°С / RH 55%
Максимальный уровень шума, дБА	менее 65
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	2,80
Номинальный ток, А	3,18
Номинальная электрическая мощность, Вт	590
Класс энергопотребления	Класс С по EN 22044
Хладагент	R290
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Длина шнура электропитания	не менее 2,3 м

## Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	2250x1000x770
Вес в упаковке, кг	168
Вместимость в фуру 13,6м, шт	40

## Возможные дополнительные опции

- брендирование / изменение цвета корпуса
- возможность отключения освещения / отключения холодильного агрегата
- замок с ПДУ или механический замок
- возможность уличной установки IP24
- ECO режим

## Описание

MAX 1000 SD - «полуторные» двухдверные (система раздвижных дверей-купе) холодильные витрины с диапазоном температур от +2 до +10°С. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.



Полное руководство  
пользователя вы можете  
скачать здесь:



**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара