

## Общие характеристики

Габариты (ВхШхГ), мм	1746x392x453
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм	1405x325x322
Внутренний объем, л / Полезный объем, л	167/155
Занимаемая площадь пола, м2	0,18
Вес, кг	58
Стандартное количество полок	6
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШхГ)	307x293
Максимальная нагрузка на полку, кг	12
Фэйсинг ПЭТ 0,5л, шт	4
Вместимость ПЭТ 0,5л, шт	76

## Технические характеристики

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °C	2,0°C ~ 10,0°C
Климатический класс 4	30°C / RH 55%
Максимальный уровень шума, дБА	менее 65
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	1,21
Номинальный ток, А	0,77
Номинальная электрическая мощность, Вт	165
Класс энергопотребления	Класс C по EN 22044
Хладагент	R600a
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Длина шнура электропитания	не менее 2 м

## Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	1800x400x460
Вес в упаковке, кг	62
Вместимость в фуру 13,6м, шт	130

## Возможные дополнительные опции

- брендирование / изменение цвета корпуса
- возможность брендирования задней стенки
- замок с ПДУ или механический замок
- возможность уличной установки IP24
- возможность добавления дополнительного освещения

## Описание

SMART 130 - узкие холодильные витрины с диапазоном температур от +2 до +8°C. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.



Полное руководство  
пользователя вы можете  
скачать здесь:



**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара