

EASYREACH EXPRESS



ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

- ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ НАПИТКОВ, МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. УВЕЛИЧИВАЕТ ИМПУЛЬСНЫЕ ПРОДАЖИ И ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ БРЕНДА.

КОМПАНИЯ FRIGOGLASS – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Офисы продаж более чем в 150 странах
 - Опыт работы в России с 1998 года
 - Партнер международных брендов
 - Технический сервис и поддержка в РФ, СНГ, странах Балтии
 - Лучшее промышленное предприятие-экспортёр*
- * по итогам конкурса «Лидер промышленности РФ 2018 года»*



Увеличит импульсные продажи
Товар хорошо виден благодаря подсветке и прозрачным стенам. Нет двери — нет барьера между покупателем и продуктом.



Занимаем минимум места
Идеальна для прикассовой зоны и автозаправок. Легко перемещать.

Внешние размеры
ШхГхВ, мм: 654x710x1429



Из долговечных материалов
Корпус из оцинкованной стали и полиэтиленовая краска на полках устойчивы к деформации.



Обратит внимание клиентов
Ваш логотип хорошо заметен и различим в торговом зале. Стикеры с высоким качеством печати.



Экономит электроэнергию
Идеально сбалансированный холодильный агрегат обеспечивает энергоэффективную работу витрины. Энергопотребление 4,93 кВт/24 ч.



Легко обслуживается
Агрегат доступен без разгрузки витрины. Конденсатор не требует обслуживания.

Использует экологичный хладагент R290 (пропан)



EASYREACH EXPRESS

ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА

- УСТАНОВИТЕ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ



- УСТАНОВИТЕ У КАССЫ, БАРНОЙ СТОЙКИ, ЛОББИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию продукции без предварительного уведомления.

Фейсинг на одной полке

0,5 л	450 мл	330 мл
8		

Вместимость

Бутылок 0,5 л	120
Банок 450 мл	240
Банок 330 мл	240
Внутренний объем, л	214

Базовая комплектация

Подсветка LED
Две полки
Ночная шторка
Реклама на корпусе

Дополнительные опции

Брендовые ценники
Электрическая защита (УЗО)
Ножки-колесики
Другие ваши пожелания

Размеры витрины, ШхГхВ, мм

Внешние	654x710x1429
Внутренние	565x565x1025

Энергопотребление, кВт/24ч

4,93
