

Общие характеристики

Габариты (ВхШхГ), мм	2155x738x778
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм	1975x663x662
Внутренний объем, л / Полезный объем, л	849/798
Занимаемая площадь пола, м2	0,57
Вес, кг	120
Стандартное количество полок	6
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШхГ)	640x551
Максимальная нагрузка на полку, кг	58
Фэйсинг ПЭТ 0,5л, шт	9
Вместимость ПЭТ 0,5л, шт	447

Технические характеристики

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °C	2,0°C ~ 10,0°C
Климатический класс 4	30°C / RH 55%
Максимальный уровень шума, дБА	менее 65
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	2,16
Номинальная электрическая мощность, Вт	496
Номинальный ток, А	3,1
Класс энергопотребления	Класс С по EN 22044
Хладагент	R290
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Длина шнура электропитания	не менее 2,3 м

Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	2270x780x810
Вес в упаковке, кг	135
Вместимость в фуру 13,6м, шт	51

Возможные дополнительные опции

- брендинг / изменение цвета корпуса
- замок с ПДУ или механический замок
- возможность перенавеса дверей
- возможность отключения освещения / отключения холодильного агрегата
- возможность уличной установки IP24
- ECO режим

Описание

Новинка 2026! SUPER 9 FFD - холодильные витрины увеличенной вместимости с диапазоном температур от +2 до +10°C. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.

Полное руководство
пользователя вы можете
скачать здесь:



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара