

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при T кип=10 +4/5 град С (не менее), Вт	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при T кип=25 +4/5 град С (не менее), Вт
1,25	1330	1250	0,92	0,14	0...+7 / -5...+5	450 / 1050	-
1,5	1500	1420	1,04	0,16		450 / 1050	-
2,0	1955	1875	1,38	0,21	1200 / 1600	1050 / 1200	-
2,5	2580	2500	1,84	0,28		1200 / 1600	-
1,25	1330	1250	0,92	0,14	+2...+6	1050	-
1,5	1500	1420	1,04	0,16		1050	-
2,0	1955	1875	1,38	0,21	до -18	1200	-
1,5	1500	1420	0,96	0,14		-	800
2,0	1955	1875	1,28	0,19	-1...+2*	-	1080
1,25	1330	1250	0,88	0,13		1050	-
1,5	1500	1420	1,01	0,15	1050	1050	-
2,0	1955	1875	1,34	0,2		1200	-
Внешний угол 90° (динамика)	1750	-	0,7	0,1	0...+7	1050	-
Внутренний угол 90° (динамика)	1800	-	0,7	0,1		1050	-
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	0...+7 / -5...+5	450 / 1050	-
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2		450 / 1050	-
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	1050 / 1200	1050 / 1200	-
2,5 (динамика)	2580	2500	2,18	0,33		1200 / 1600	-
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	+2...+6	1050	-
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2		1050	-
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	-	1200	-
Прилавок П-1,25	1250	-	-	-		-	-