

Общие характеристики

Габариты (ВхШхГ), мм	2126x660x684
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм	1974x585x535
Внутренний объем, л / Полезный объем, л	617/562
Занимаемая площадь пола, м2	0,45
Вес, кг	95
Стандартное количество полок	6
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШхГ)	565x435
Максимальная нагрузка на полку, кг	40
Фэйсинг ПЭТ 0,5л, шт	8
Вместимость ПЭТ 0,5л, шт	410

Технические характеристики

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °С	2,0°С ~ 10,0°С
Климатический класс З	25°С / RH 60%
Максимальный уровень шума, дБА	менее 65
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	1,84
Номинальный ток, А	1,36
Номинальная электрическая мощность, Вт	235
Класс энергопотребления	Класс С по EN 22044
Хладагент	R290
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Длина шнура электропитания	не менее 2,3 м

Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	2230x699x755
Вес в упаковке, кг	120
Вместимость в фуру 13,6м, шт	57

Возможные дополнительные опции

- брендирование / изменение цвета корпуса
- замок с ПДУ или механический замок
- возможность перенавеса дверей
- возможность отключения освещения / отключения холодильного агрегата

Описание

Plus 600 - холодильные витрины с диапазоном температур от +2 до +10°С для установки внутри кондиционируемых помещений. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.

Полное руководство
пользователя вы можете
скачать здесь:



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара