



FRIGOGLASS

MAX-1000 HD PREMIUM



Основные преимущества

- Подсветка рамки двери
- Ультрасовременный дизайн
- Панорамный обзор товара
- Премиальность в каждой детали



Технологии

- Лучшая в своем классе энергоэффективность — класс энергопотребления «С»
- Долговечные материалы: корпус из оцинкованной стали, алюминиевый профиль двери, полки с покрытием полиэтиленом
- Конденсатор, не требующий обслуживания
- Простота обслуживания: быстросъемные электрические соединения и удобный доступ к компонентам
- Экологичный хладагент R290
- Бесшумная работа
- Оптимизированная циркуляция воздуха



Стандартная комплектация

- Неоновая светодиодная подсветка двери
- Боковые стикеры и стикер на стекло
- Вертикальная светодиодная подсветка по обеим сторонам
- Дизайнерская ручка
- Электронный термостат
- Внешний корпус серого цвета
- Внутренний корпус белого цвета
- 6 стандартных полок
- 4 ролика / 2 регулируемые ножки
- Блокировщик двери



Опции

- Видимый электронный контроллер
- Выключатель подсветки
- УЗО
- Полки высокой плотности
- Гибкие держатели ценников
- Торцевой замок



Технические
характеристики

Габаритные размеры	
Внешние (Ш/Г/В), мм	964 × 783* × 2162**
Внутренние (Ш/Г/В), мм	884 × 627 × 1925
Вес нетто, кг	164
Занимаемая площадь, м ²	0.75*
Полки	
Кол-во полок	6
Кол-во единиц товара на переднем ряду полки	13
Всего единиц товара на переднем ряду	91
Размер полки (Ш/Г), мм	871 × 564
Материалы / цвет	
Внешний корпус	Оцинкованная сталь / серый
Внутренний корпус	Оцинкованная сталь / белый
Дверь	Стекло
Полки	Сталь, покрытая полиэтиленом / белый
Хладагент	R290
Электрические характеристики	
Напряжение, В	220–240
Частота тока, Гц	50
Емкость	
ПЭТ бутылки, 500 мл	637
Алюминиевые банки, 330 мл	1410
Объем, л	1035
Транспортировка	
Количество в еврофуре, шт	40
Количество в 40-футовом контейнере, шт	36

