

## Общие характеристики

Габариты (ВхШхГ), мм	2130x1225x750
Внутренние габариты (ВхШхГ), мм	1925,5x1145x630
Внутренний объем, л / Полезный объем, л	1335 / 1276
Занимаемая площадь пола, м2	0,92
Вес, кг	204
Стандартное количество полок	5
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШхГ), мм	1130x570
Максимальная нагрузка на полку, кг	100
Фэйсинг ПЭТ 0,5л, шт	17
Вместимость ПЭТ 0,5л, шт	822

## Технические характеристики

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °С	2,0°С ~ 10,0°С
Климатический класс 4	30°С / RH 55%
Максимальный уровень шума, дБ	менее 65
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	4,3
Номинальный ток, А	4,4
Номинальная электрическая мощность, Вт	710
Класс энергопотребления	Класс С по EN 22044
Хладагент	R290
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый
Длина шнура электропитания	не менее 2,3 м

## Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм	2276x1255x780
Вес в упаковке, кг	215
Вместимость в фуру 13,6м, шт	30

## Возможные дополнительные опции

- брендирование / изменение цвета корпуса
- возможность отключения освещения / отключения холодильного агрегата
- замок с ПДУ
- возможность уличной установки IP24
- ECO режим
- возможность добавления дополнительного освещения

## Описание

SUPER 16 FFSD - полноразмерные двухдверные (система раздвижных дверей-купе) холодильные витрины с диапазоном температур от +2 до +10°С. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.

Полное руководство  
пользователя вы можете  
скачать здесь:



**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**



Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара